COMFORT INOX



БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

НАДЁЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- внутренний бак из нержавеющей стали AISI304 обеспечивают стабильную и долгую работу, что подтверждается длительным сроком гарантии – 7 лет.

СТАБИЛЬНОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- три типоразмера и два варианта исполнения змеевиковых теплообменников обеспечивают гибкость подбора бойлера косвенного нагрева практически для любой задачи по нагреву горячей воды.

БЫСТРАЯ ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

- наличие патрубка рециркуляции позволяет обеспечить рециркуляцию горячей воды для моментальной подачи горячей воды в любую точку здания.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- бойлеры косвенного нагрева оснащены защитным анодом и ревизионным фланцем для обслуживания и чистки, что позволяет поддерживать высокие стандарты гигиены горячей воды в течении всего срока службы оборудования.

НИЗКИЕ РАСХОДЫ

- теплоизоляция высокой плотности из полиуретана позволяет долгое время удерживать температуру горячей воды в режиме ожидания без дополнительных затрат на подогрев.

G.5
внутренний бак из нержавеющей стали

быстрый нагрев

спиральный теплообменник

SUPER FOAM
высокоплотная теплоизоляция и низкие теплопотери

сделано в России

7
7 лет гарантии на внутренний бак

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели бойлеров косвенного нагрева		Thermex Comfort INOX			
Артикульный номер	Ед. изм.	150V/24 15024624-1	200V/24 20024624-1	200V/32 20032624-1	300V/32 30032624-1
Объем	л	150	200	200	300
Максимальное давление	МПа	0.7			
Площадь теплообменника	м²	0.7		1.25	
Мощность теплообменника	кВт	24	24	32	32
Время нагрева ΔT=45°C при температуре теплоносителя 75°C	мин	20	25	20	30
Общие характеристики					
Размер X	мм	560			
Размер Y	мм	580			
Размер Z	мм	961	1216	2116	1705
Размер A	мм	131			
Размер B	мм	718	973	973	1453
Размер C	мм	375		530	
Вес нетто	кг	41.4	50.4	55.1	76.2
Вес брутто	кг	45.9	54.9	59.6	82.5
Размер упаковки	мм	660x660x1070	660x660x1325		660x660x1805
Гарантийный срок	лет	7 лет на внутренний бак, 1 год на остальные компоненты			

РАЗМЕРЫ COMFORT INOX



